

ROUTER Wi-Fi BĂNG TẦN KÉP AC1200

Tổng quan

Bộ định tuyến không dây APTEK A122e, sử dụng chip MediaTek, Đài Loan, trang bị Wi-Fi thế hệ mới chuẩn AC hỗ trợ hai băng tần đồng thời. Băng tần 2.4GHz chuẩn N tốc độ lên đến 300Mbps và băng tần 5GHz chuẩn AC tốc độ lên đến 867Mbps (AC1200). APTEK A122e thiết kế đặc biệt phù hợp người dùng gia đình, văn phòng nhỏ và những nơi cần nhiều sóng nặng. APTEK A122e đáp ứng tốt nhu cầu xem phim Full HD (1080p), phim online, game 3D và các ứng dụng đòi hỏi tốc độ cao khác.

Thiết kế



Tính năng

- 2 anten cố định 5dBi
- 2 cổng LAN 10/100Mbps, 1 cổng WAN 10/100Mbps
- Điều chỉnh công suất phát theo lịch, tắt/mở Wi-Fi theo lịch
- Hỗ trợ mạng Wi-Fi Guest Access, giới hạn băng thông khách
- Wi-Fi chuẩn IEEE 802.11b/g/n/a/ac. Tốc độ Wi-Fi lên đến 1200Mbps
- Lọc theo địa chỉ IP, MAC và URL giúp quản lý thời gian và truy cập linh hoạt.
- 2 băng tần đồng thời: 2.4GHz chuẩn N tốc độ lên đến 300Mbps và 5GHz chuẩn AC tốc độ lên đến 867Mbps (AC1200)
- Giới hạn số kết nối không dây
- Tường lửa tích hợp, lọc theo địa chỉ IP, MAC, tên miền,...
- Chế độ hoạt động Wireless Router, Access Point, Repeater
- Quản lý qua giao diện smartphone, thiết kế tối ưu, tản nhiệt hiệu quả
- Kết nối Wi-Fi nhanh chóng và dễ dàng bằng WPS (mặc định tắt để bảo mật)

Thông số kỹ thuật

Cổng giao tiếp	1 cổng WAN 10/100Mbps RJ45 2 cổng LAN 10/100Mbps RJ45
Nguồn	9V/0.8A
Anten	anten cố định 2 x 5dBi
Đèn tín hiệu	Nguồn, WAN, LAN, Wireless
Nút	1 nút Reset, 1 nút WPS
Chuẩn IEEE	2.4GHz: 802.11n, 802.11g, 802.11b 5.0GHz: 802.11ac, 802.11n, 802.11a, Mạng dây: 802.3u, 802.3ab
Tần số	Chuẩn N (2.4GHz): 2.412GHz - 2.484GHz
	Chuẩn AC (5GHz): 5.180GHz - 5.885GHz
Tốc độ Wi-Fi	Chuẩn N (2.4GHz): 300Mbps
	Chuẩn AC (5GHz): 867Mbps
Công suất phát	100mW
Điều chế RF	CCK, OFDM, QAM
Độ nhạy	11b : -86dBm@10% PER 11g: -70dBm@10% PER 11n (20Hz): -69dBm@10% PER 11n (40Hz):-66dBm@10% PER 11ac: -54dBm@10% PER
Mã hóa bảo mật	Mixed (WPA/WPA2), WPA2
Tính năng Wi-Fi	ACL, lập lịch phát sóng, liệt kê người dùng, WMM Giới hạn kết nối, ẩn tên mạng Wi-Fi, WPS Mạng Wi-Fi khách (giới hạn băng thông) (*) Chống nhiễu (Anti-interference)
Tính năng WAN	Static, DHCP, PPPoE, Clone MAC
Chế độ hoạt động	Router, Access Point, Repeater khác lớp mạng
Quản lý	Giao diện Web, giao diện trên điện thoại
Tính năng nâng cao	Firewall: IP, MAC, Port, URL firewall Port Forwarding, DMZ, UPnP Giới hạn băng thông (**) Tên miền động (DynDNS, No-IP,...) NTP, lập lịch khởi động, sao lưu và phục hồi cấu hình, nâng cấp firmware
USB	Không có

Chứng nhận	CE, FCC
Môi trường	Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C (32°F~104°F) Nhiệt độ lưu trữ: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Độ ẩm hoạt động: 10%~90% (không ngưng tụ) Độ ẩm lưu trữ: 5%~90% (không ngưng tụ)

(*), (**) Chỉ hoạt động khi sử dụng với chức năng modem/router (sử dụng cổng WAN)

Sơ đồ kết nối

