

ROUTER Wi-Fi APTEK N303

Tổng quan

Bộ định tuyến không dây APTEK N303 sử dụng CPU MTK giúp tăng độ ổn định sóng băng tần 2.4GHz lên đáng kể. Thiết bị cung cấp kết nối không dây và có dây phù hợp người dùng gia đình hoặc văn phòng. Đặc biệt với những căn hộ cao cấp, nhà rộng, APTEK N303 giúp phủ sóng đến khu vực xa nhất với chất lượng sóng tốt nhất.

Thiết kế



Tính năng

- 3 anten 5dBi
- Hỗ trợ mạng Wi-Fi Guest Access
- Công suất phát: 100mW
- 2T2R MIMO, tốc độ Wi-Fi lên đến 300Mbps
- Wi-Fi chuẩn IEEE 802.11n, tương thích ngược 802.11b/g
- 4 cổng LAN 10/100Mbps, 1 cổng WAN 10/100Mbps
- Tất cả trong một: Router, Wireless Access Point, Switch và Firewall
- Tường lửa tích hợp, lọc địa chỉ IP, địa chỉ MAC, tên miền, ứng dụng,...

Thông số kỹ thuật

Cổng giao tiếp	1 cổng WAN 10/100Mbps RJ45 4 cổng LAN 10/100Mbps RJ45
Nguồn	5V/1A
Anten	Anten cố định 3 x 5dBi
Đèn tín hiệu	Nguồn, WAN, LAN, Wireless
Nút	1 nút WPS/RESET
Chuẩn IEEE	2.4GHz: 802.11n, 802.11g, 802.11b Mạng dây: 802.3u, 802.3ab
Tần số	Chuẩn N (2.4GHz): 2.412GHz - 2.484GHz
	Chuẩn AC (5GHz): không có
Tốc độ Wi-Fi	Chuẩn N (2.4GHz): 300Mbps
	Chuẩn AC (5GHz): không có
Công suất phát	100mW
Điều chế RF	CCK, OFDM
Độ nhạy	11b : -86dBm@10% PER 11g: -70dBm@10% PER 11n (20Hz): -69dBm@10% PER 11n (40Hz):-66dBm@10% PER
Mã hóa bảo mật	Mixed (WPA/WPA2), WPA2
Tính năng Wi-Fi	ACL, lập lịch phát sóng, liệt kê người dùng, WMM Giới hạn kết nối, ẩn tên mạng Wi-Fi, WPS Mạng Wi-Fi khách (giới hạn băng thông) (*) Chống nhiễu (Anti-interference)
Tính năng WAN	Static, DHCP, PPPoE, Clone MAC
Chế độ hoạt động	Router, Access Point, Repeater khác lớp mạng
Quản lý	Giao diện Web, giao diện trên điện thoại
Tính năng nâng cao	Firewall: IP, MAC, Port, URL firewall Port Forwarding, DMZ, UPnP Giới hạn băng thông (**) Tên miền động (DynDNS, No-IP,...) NTP, lập lịch khởi động, sao lưu và phục hồi cấu hình, nâng cấp firmware
USB	Không có
Chứng nhận	CE, FCC

<p>Môi trường</p>	<p>Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C (32°F~104°F) Nhiệt độ lưu trữ: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Độ ẩm hoạt động: 10%~90% (không ngưng tụ) Độ ẩm lưu trữ: 5%~90% (không ngưng tụ)</p>
--------------------------	---

(*), (**) Chỉ hoạt động khi sử dụng với chức năng modem/router (sử dụng cổng WAN)

Sơ đồ kết nối

